

STK LED





A termék jellemzői:

- Nagy szilárdságú alumínium test, polikarbonát (PC) előlap
- 100m/W fényhasznosítás, magas élettartam (50.000h)
- Több színhőmérséklet is elérhető, 2900K-től egészen 6000K-ig
- Sínbe helyezhető lámpatest
- 24°-os világítási szöggel
- Színvisszadási index, CRI (RA>80, RA>90)



Alkalmazási területek:

- Vendéglátó helyiségek
- Múzeumok
- Boltok, üzletek
- Bemutatótermek



Code	Product Name	Power (W)	Net lumen Output(lm)	Color Temperature(K)	Beam Angle (°)	Dimensions(mm)			Operating Temperature(C°)
						A	B	øC	
STK-10W-230V	STK LED 10W 1000lm	10	1000	2900-6000	24	165	150	60	-25 to + 45 C°
STK-20W-230V	STK LED 20W 2000lm	20	2000	2900-6000	24	200	160	70	-25 to + 45 C°
STK-30W-230V	STK LED 30W 3000lm	30	3000	2900-6000	24	200	160	80	-25 to + 45 C°
STK-40W-230V	STK LED 40W 4000lm	40	4000	2900-6000	24	200	180	90	-25 to + 45 C°

Kiegészítők:

SRTR4WW-1,5M 3 fázisú sín, 3 méter	SRTRC-MINI-LW összekötő elem (Mini)	SRTRC-Normal-LW összekötő elem (Normal)	SRTRC-90°-W 90°-os sarokelem, jobbos	SRTRC-3WAY-W T összekötő elem
SRTRC-4WAY-W X összekötő elem	SRTRC-DC-W DC betáp elem	SRTRC-ED-W ED végzáró elem		